



## CORTEC Cor-Pak 可拉伸防锈膜



### 产品描述:

CORTEC Cor-Pak®VpCI®可拉伸防锈膜是一款用于包装黑色金属和有色金属的防锈材料。本产品使用树脂共挤，具有良好的拉伸力和 VpCI 多金属缓蚀剂。本产品抗穿刺性良好，降低包装成本。

本产品的 VpCI®聚乙烯树脂具有缓蚀剂。

### 产品特点:

- 不留下残留物，保护包装的设备
- 含 VpCI®提供多金属腐蚀保护
- 可自粘粘结到每一层，增加强度
- 在仓库有助于防止灰尘、污垢和潮湿
- 可以降低成本效益
- 拉伸比例高达 3:1
- 可回收利用

**保护金属:** 铝、镀锌钢、碳钢、硅钢、不锈钢、铜、黄铜、铸铁

**使用方法:** 人工或机器缠绕。


### 包装及储存:

- 包装: 4 卷/箱。
- 储存: 存放在室内，密封在原厂包装内，温度 4-38 摄氏度。保质期 2 年。

### 技术参数:



性能		测试方法	单位		
厚度		ASTM D6988	( $\mu\text{m}$ )	(25 $\mu\text{m}$ )	(50 $\mu\text{m}$ )
断裂系数	MD CD	ASTM D882	Lbs/in	6.4 6.1	11.3 10.7
断裂抗拉强度	MD CD	ASTM D882	psi	4836 4990	5244 5369
断裂伸长率	MD CD	ASTM D882-02	%	647 731	680 737
撕裂强度	MD CD	ASTM D1922-06a	mN	1570 5792	5180 11380
落锤		ASTM D1709-04A	g	819	< 1300
摩擦系数	静态 动态			1.2 1.2	0.4 0.5

  
 Christie Sullivan  
 Int'l Sales Coordinator  
 Cortec Corporation

